

---

<b>Produkt Name</b>	:	<b>MoTip Füller, beige-gelb</b>
<b>Artikel Nummer</b>	:	<b>04064</b>
<b>Lieferant/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>
		<b>Wolframweg 2</b>
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>
		<b>Telefonnummer +31 561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31</b>

---

## Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Füller zum Auffüllen von kleinen Unebenheiten in Untergründen, behandelt und unbehandelt, aus Holz, Metall und Aluminium. Übersprühbar mit alle Lacksysteme (Alkydharz, NC-Kombi, 1-K Acryl und 2-K Acryl Lacken).

## Produktmerkmale

Schnelltrocknend  
Gute Deckkraft  
Guter Korrosionsschutz  
Gut schleifbar, sowohl nass als auch trocken (400er Körnung)  
Gute Füllkraft  
Sehr gute Haftung  
Übersprühbar mit alle Lacksysteme

## Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	400 ml
Basis	:	Acrylharz
Farbton	:	Beige - Gelb
VOC-Gehalt	:	ca. 75% w/w
Feststoffgehalt	:	ca. 25% w/w
Ergiebigkeit	:	1,25 bis 1,75 m <sup>2</sup>
Staubtrocken	:	nach 5 bis 10 Minuten
Klebfrei	:	nach 10 bis 20 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C

## Anwendung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen.

### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Füller in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

**Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.**