



Produkt Name	:	MoTip Tuning Line Brake Caliper			
Farbton	:	Silber	Gelb	Rot	Blau
Artikel Nummer	:	04096	04097	04098	04099
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.			
		Wolframweg 2			
		NL-8471 XC WOLVEGA			
		Telefonnummer	+31 561 – 69 44 00		
		Telefaxnummer	+31 561 – 69 44 31		

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Alkyllack zur Akzentuierung von Bremssätteln.

Produktmerkmale

Gute Füllkraft
Dauerhafter Glanz
Kratzfest und stoßfest
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
Guter Korrosionsschutz
Schmutzabweisend
Lichtecht (UV-Beständig)
Sehr gute Haftung

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 400 ml
Basis : Alkydharz
VOC-Gehalt : ca. 79% w/w
Feststoffgehalt : ca. 21% w/w
Glanz : Hochglanz 90 im Winkel of 60°
Ergiebigkeit : 4 Bremssättel
Staubtrocken : nach 30 bis 60 Minuten
Klebfrei : nach 3 Stunden
Ausgehärtet/Überlackierbar : nach 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit : bis 110°C
Spitzenbelastung : bis 150°C

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen. Weiße Grundierung auftragen. Nach Trocknung, anschleifen (600er).

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.